



## classic

### Produkt:

elastische Plattenware mit **REGUPOL everroll classic** Nutzschiicht aus PUR-gebundenen SBR-Granulaten, mit 20 % EPDM Farbanteil

### Anwendungsbereiche:

Cardio & Gerätetraining, Freihanteltraining & Gewichtheben

### Vorteile:

schützen den Untergrund, schnell verlegt, rutschfest, nachhaltig, langlebig

### Dicken:

45 mm, 70 mm

### Standardabmessungen:

1.000 x 500 mm

### Gewicht:

45 mm = ca. 28,0 kg/m<sup>2</sup>


70 mm = ca. 44,0 kg/m<sup>2</sup>

### Rutschfestigkeit:

R 10 nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

### Kraftabbau:

59% (45 mm), 67% (70 mm) in Anlehnung an EN 14904 / EN 14808



### Trittschallminderung:

23 dB (45 mm) DIN EN ISO 10140-3, DIN EN ISO 717-2  
25 dB (70 mm) DIN EN ISO 10140-3, DIN EN ISO 717-2

### Brandklassifizierung:

E<sub>fl</sub> nach EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1:2010-11


### Farben:

drei Standardfarben, individuelle Farben auf Anfrage möglich


Weitere technischen Daten erhalten Sie auf Anfrage.

**REGUPOL sonusfit t 110 classic**


EDITION 4.0



Berlin [3030]



Mons [3256]



Goa [3033]

Edition 4.0 = brillante Farbgebung und nicht reflektierende Oberfläche

Farbabweichungen durch Druck und Chargen sind möglich. Die endgültige Farbauswahl sollte anhand eines Farbmusters getroffen werden.

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Alle angegebenen Werte unterliegen Schwankungstoleranzen von  $\pm 10\%$ . Maßgeblich für die Aktualität der Daten sind die Informationen auf unserer Internetseite [www.regupol.com](http://www.regupol.com).

Wo unmittelbarer, langanhaltender oder wiederholter Hautkontakt zum Bodenbelag zu erwarten ist, muss dieser innerhalb der EU die Anforderungen an ein Consumer Product erfüllen. Wo das nicht zu erwarten ist, kann aus dem kompletten Dekor-Portfolio ausgewählt werden. Produkte, die die Anforderungen an ein Consumer Product erfüllen, werden ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bei Unklarheiten oder Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb oder schreiben Sie uns über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite [www.regupol.com](http://www.regupol.com).