



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 125877 0001 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Fallschutzplatten**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713309960-000-02

Gültig bis: 2029-06-09

Datum, 2024-10-09

Horst Kristen

(Horst Kristen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 125877 0001 Rev. 00

Modell(e): FXG 50, FXG 70, FX 35, FX 50, FX 75, FX 110, FX (EPDM) 35, FX (EPDM) 50, FX (EPDM) 75, FX (EPDM) 110

Kenndaten:

REGUPOL PLAYFIX FXG					
Typ	Länge [ca. mm]	Breite [ca. mm]	Plattenstärke [ca. mm]	Gewicht [ca. kg/m ²]	max. zulässige Fallhöhe [m]
FXG 50	1000	500	50	34	1,50
FXG 70			70	46	2,00

Material: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt)

Verbindungselemente: Steckdübel, Einkomponentiger PUR Kleb-Dichtstoff

REGUPOL PLAYFIX FX					
Typ	Länge [ca. mm]	Breite [ca. mm]	Plattenstärke [ca. mm]	Gewicht [ca. kg/m ²]	max. zulässige Fallhöhe [m]
FX 35	1000	500	35	26	1,00
FX 50			50	29	1,50
FX 75			75	39	2,10
FX 110			110	56	3,00

Material:

Basisschicht: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi

Deckschicht: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi (eingefärbt)

Verbindungselemente: Steckdübel, Einkomponentiger PUR Kleb-Dichtstoff

REGUPOL PLAYFIX FX (EPDM)					
Typ	Länge [ca. mm]	Breite [ca. mm]	Plattenstärke [ca. mm]	Gewicht [ca. kg/m ²]	max. zulässige Fallhöhe [m]
FX (EPDM) 35	1000	500	35	28	1,00
FX (EPDM) 50			50	35	1,50
FX (EPDM) 75			75	46	2,10
FX (EPDM) 110			110	61	3,00

Material:

Basisschicht: PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthetikgummi

Deckschicht: Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk in der Verwendung als EPDM Granulate (farbig)

Verbindungselemente: Steckdübel, Einkomponentiger PUR Kleb-Dichtstoff

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024 Abschnitt 6.2

DIN EN 1177:2024